



BIOHACKSLER-HOLZHACKSLER-

VERSION | C17DK260TRGN



## GRUNDAUSSTATTUNG

- SCHEIBE | Messer+Gegenmesser
- Regelbare schleifbare Messer (gehärteter Stahl)
- Festes Gegenmesser (gehärteter Stahl)
- Hydraulische Einzugswalzen mit regelbaren Geschwindigkeit und Drehrichtung
- Faltbares, drehbares Auswurfrohr mit Einstellung der Schussweite
- Faltbarer, breiter und bequemer Trichter
- Abschmiersystem für Lager
- OBS - On Board System (Multifunktionales Steuersystem mit Nostress)
- Riemenantrieb
- Zugelassenes Straßenfahrwerk + Regelbare Deichsel mit Kugelpuplung
- KUBOTA V1505
- Elektroanlasser

## ZUBEHÖR

## ZERKLEINERUNGSSYSTEM

Messer (gehärteter Stahl)	N°	2
Hämmer (gehärteter Stahl)	N°	/
Gegenmesser	N°	1

## EIGENSCHAFTEN

Stundenleistung	t/h*	3,5
Zerkleinerungsöffnung	mm	236 x 170
Zu häckseln - Ø max.*	mm	170

## TRIEBKRAFT

Leistung	hp/kW	25 / 18,5
Versorgung		Dieselmotor
Motor		KUBOTA V1505
Kraftstoffverbrauch	Liter/h	5,2

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Länge	mm	4290/4755
Breite	mm	1600
Höhe	mm	2000/2710
Auswurfhöhe	mm	2700
Einführungshöhe	mm	680
Einzugsöffnung	mm	1270 x 750
Gewicht: NETTO	kg	1235

\* Eingangsmaterial - Daten, die von der Art des Materials und den Arbeitsbedingungen abhängen.



BEDINGUNGEN	
Produktherkunft	Hergestellt in Italien
Gewährleistung	Die Garantie ist die gesetzlich vorgeschriebene Garantie und für seine Gültigkeit gilt das Verkaufsdokument der Maschine.
Lieferung - Original-Ersatzteile	Normal verfügbar, 45 Tage maximal (ab Bestelldatum)
Identifizierung - SCIP Nummer (Link)	<a href="https://echa.europa.eu/it/scip-database">https://echa.europa.eu/it/scip-database</a>

Die Produkte unterliegen der technischen Weiterentwicklung und diese Website könnte nicht vollständig aktualisiert sein.  
Die in den Tabellen angegebenen Daten, die Fotos und die Abbildungen sind informativ und unverbindlich.