BIOHACKSLER-HOLZHACKSLER-

VERSION | C17LTBB40CN

GRUNDAUSSTATTUNG

- SCHEIBE | Messer+Gegenmesser
- Regelbare schleifbare Messer (gehärteter Stahl)
- Festes Gegenmesser (gehärteter Stahl)
- Hydraulische Einzugswalzen mit regelbaren Geschwindigkeit und Drehrichtung
- Faltbares, drehbares Auswurfrohr mit Einstellung der Wurfweite
- Faltbarer, breiter und bequemer Trichter
- Abschmiersystem für Lager
- OBS - On Board System (Multifunktionales Steuersystem mit Nostress)
- Riemenantrieb
- Raupenfahrwerk
- Zweihebel-Konsole
- BRIGGS & STRATTON VANGUARD EFI40
- Elektroanlasser

ZUBEHÖR		
ZERKLEINERUNGSSYSTEM		
Messer (gehärteter Stahl)	N°	2
Hämmer (gehärteter Stahl)	N°	/
Gegenmesser	N°	2
EIGENSCHAFTEN		
Stundenleistung	t/h*	7,5
Zerkleinerungsöffnung	mm	210 x 170
Zu häckseln - Ø max.*	mm	170
TRIEBKRAFT		
Leistung	hp/kW	40 / 29,9
Versorgung		Benzinmotor
Motor		BRIGGS & STRATTON VANGUARD EFI40
Kraftstoffverbrauch	Liter/h	5,5
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN		
Länge	mm	2345/2865
Breite	mm	1315
Höhe	mm	1570/2245
Auswurfhöhe	mm	2245
Einführungshöhe	mm	700
Einzugsöffnung	mm	1009 x 705
Gewicht: NETTO	kg	990

* Eingangsmaterial - Daten, die von der Art des Materials und den Arbeitsbedingungen abhängen.

BEDINGUNGEN	
Produktherkunft	Hergestellt in Italien
Gewährleistung	Die Garantie ist die gesetzlich vorgeschriebene Garantie und für seine Gültigkeit gilt das Verkaufsdokument der Maschine.
Lieferung - Original-Ersatzteile	Normal verfügbar, 45 Tage maximal (ab Bestelldatum)
Identifizierung - SCIP Nummer (Link)	https://echa.europa.eu/it/scip-database

Die Produkte unterliegen der technischen Weiterentwicklung und diese Website könnte nicht vollständig aktualisiert sein.
Die in den Tabellen angegebenen Daten, die Fotos und die Abbildungen sind informativ und unverbindlich.