



## HACKSLER-UND-HOLZHACKSLER

## VERSION | C21DL560TRON



## GRUNDAUSSTATTUNG

- SCHEIBE | Messer+Gegenmesser
- Regelbare schleifbare Messer (gehärteter Stahl)
- Festes Gegenmesser (gehärteter Stahl)
- Hydraulische Einzugsrollen mit regelbaren Geschwindigkeit und Drehrichtung
- Faltbares, drehbares Auswurfrohr mit Einstellung der Wurfweite
- Faltbarer, breiter und bequemer Trichter
- Abschmiersystem für Lager
- Equal Force System (konstante Druckkraft der Einzugsrollen für bestes Mitnehmen des Materials)
- OBS - On Board System (Multifunktionales Steuersystem mit Nostress)
- Riemenantrieb
- Zugelassenes Straßenfahrwerk + Höhenverstellbare Zugdeichsel mit Zugöse
- KOHLER KDI1903TCR
- Elektroanlasser

## ZUBEHÖR

## ZERKLEINERUNGSSYSTEM

Messer (gehärteter Stahl)	N°	2
Hämmer (gehärteter Stahl)	N°	/
Gegenmesser	N°	1

## EIGENSCHAFTEN

Stundenleistung	t/h*	5,2
Zerkleinerungsöffnung	mm	276 x 210
Zu häckseln - Ø max.*	mm	210

## TRIEBKRAFT

Leistung	hp/kW	56 / 42
Versorgung		Dieselmotor
Motor		KOHLER KDI1903TCR
Kraftstoffverbrauch	Liter/h	9,6

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Länge	mm	4480/4995
Breite	mm	1600
Höhe	mm	2450/3220
Auswurfhöhe	mm	3220
Einführungshöhe	mm	760
Einzugsöffnung	mm	1350 x 840
Gewicht: NETTO	kg	1650

\* Eingangsmaterial - Daten, die von der Art des Materials und den Arbeitsbedingungen abhängen.

**BEDINGUNGEN**

Produktherkunft	Hergestellt in Italien
Gewährleistung	Die Garantie ist die gesetzlich vorgeschriebene Garantie und für seine Gültigkeit gilt das Verkaufsdokument der Maschine.
Lieferung - Original-Ersatzteile	Normal verfügbar, 45 Tage maximal (ab Bestelldatum)
Identifizierung - SCIP Nummer (Link)	<a href="https://echa.europa.eu/it/scip-database">https://echa.europa.eu/it/scip-database</a>

Die Produkte unterliegen der technischen Weiterentwicklung und diese Website könnte nicht vollständig aktualisiert sein.  
Die in den Tabellen angegebenen Daten, die Fotos und die Abbildungen sind informativ und unverbindlich.