HACKSLER-UND-HOLZHACKSLER

VERSION | R185BHHP13RI

GRUNDAUSSTATTUNG		
- SCHEIBE | Messer+Gegenmesser		
- Schleifbare Messer (gehärteter Stahl)		
- Bewegliche umkehrbare Hämmer (gehärteter Stahl)		
- Regelbares Gegenmesser		
- Bewegliches Sieb zur Verfeinerung		
- Drehbares Auswurfrohr mit Einstellung der Wurfweite		
- Abschmiersystem für Lager		
- Hydraulische Einzugswalze mit regelbarer Geschwindigkeit und Drehrichtung		
- Riemenantrieb mit Kupplung		
- 2 Lufträder + Zugdeichsel mit Stützrad (nicht für Straßenverkehr zugelassen)		
- HONDA GX390		
ZUBEHÖR		
- Verlängerung für Auswurfrohr (400 mm)		
- Drittes Luftrad Satz		
ZERKLEINERUNGSSYSTEM		
Messer (gehärteter Stahl)	N°	2
Hämmer (gehärteter Stahl)	N°	10
Gegenmesser	N°	1
EIGENSCHAFTEN		
Stundenleistung	m^3/h*	6 - 7
Zerkleinerungsöffnung	mm	160 x 90
Zu häckseln - Ø max.*	mm	90
TRIEBKRAFT		
Leistung	hp/kW	13 / 9,6
Versorgung		Benzinmotor
Motor		HONDA GX390
Kraftstoffverbrauch	Liter/h	2,8
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN		
Länge	mm	2900
Breite	mm	1000
Höhe	mm	1750
Auswurfhöhe	mm	1750
Einführungshöhe	mm	1000
Einzugsöffnung	mm	700 x 725
Gewicht: NETTO	kg	340

* Eingangsmaterial - Daten, die von der Art des Materials und den Arbeitsbedingungen abhängen.

BEDINGUNGEN	
Produktherkunft	Hergestellt in Italien
Gewährleistung	Die Garantie ist die gesetzlich vorgeschriebene Garantie und für seine Gültigkeit gilt das Verkaufsdokument der Maschine.
Lieferung - Original-Ersatzteile	Normal verfügbar, 45 Tage maximal (ab Bestelldatum)
Identifizierung - SCIP Nummer (Link)	https://echa.europa.eu/it/scip-database

Die Produkte unterliegen der technischen Weiterentwicklung und diese Website könnte nicht vollständig aktualisiert sein.
Die in den Tabellen angegebenen Daten, die Fotos und die Abbildungen sind informativ und unverbindlich.