NEGRI

## LAUBSAUGER

# VERSION | TORNBH13TRG

| GRUNDAUSSTATTUNG | | |
|---|---|---|
| - TURBINE \| 4 Blätter | | |
| - Stahlblätter | | |
| - Absaugschlauch (Saugrohr + Saugschlauch) | | |
| - Drehbarer Schlauchhalter | | |
| - Faltbares, drehbares Auswurfrohr mit Einstellung der Wurfweite | | |
| - Zusätzlich eingebautes auswechselbares Schneckengehäuse | | |
| - Doppelriemenantrieb mit Fliehkraftkupplung | | |
| - Höhenverstellbare Zugdeichsel mit Kugelkupplung | | |
| - HONDA GX390 | | |
| **ZUBEHÖR** | | |
| - Absaugschlauchverlängerung (5000 mm) | | |
| **ABSAUGSYSTEM** | | |
| Turbine - Ø | mm | 390 |
| Blätter (Stahl) | N° | 4 |
| Absaugschlauch - Ø | mm | 200 |
| **EIGENSCHAFTEN** | | |
| Saugleistung | $m^3$/Minute* | 150 |
| **TRIEBKRAFT** | | |
| Leistung | hp/kW | 13 / 9,6 |
| Versorgung | | Benzinmotor |
| Motor | | HONDA GX390 |
| Kraftstoffverbrauch | Liter/h | 2,8 |
| **TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN** | | |
| Länge | mm | 2300 |
| Breite | mm | 1280 |
| Höhe | mm | 2000/2330 |
| Gewicht: NETTO | kg | 325 |
| Absaugschlauchlänge (Saugrohr + Saugschlauch) | mm | 1000 + 5000 |

* Eingangsmaterial - Daten, die von der Art des Materials und den Arbeitsbedingungen abhängen.

| BEDINGUNGEN | |
|---|---|
| Gewährleistung | Die Garantie ist die gesetzlich vorgeschriebene Garantie und für seine Gültigkeit gilt das Verkaufsdokument der Maschine. |
| Produktherkunft | Hergestellt in Italien |
| Lieferung - Original-Ersatzteile | Normal verfügbar, 45 Tage maximal (ab Bestelldatum) |
| Identifizierung - SCIP Nummer (Link) | https://echa.europa.eu/it/scip-database |

Die Produkte unterliegen der technischen Weiterentwicklung und diese Website könnte nicht vollständig aktualisiert sein.
Die in den Tabellen angegebenen Daten, die Fotos und die Abbildungen sind informativ und unverbindlich.