



ASPIRADORES-DE-HOJAS

Versión | TORNADOPTO



EQUIPAMIENTO BASE

- TURBINA | 8 palas
- Palas de acero
- Tubo de aspiración (tubo rígido + tubo flexible)
- Brazo de apoyo giratorio para tubo flexible
- Tubo de lanzamiento plegable, giratorio y con profundidad de expulsión regulable
- Doble fondo cuerpo de la máquina intercambiable
- Transmisión con 2 correas con grupo multiplicador
- Enganche tres puntos para tractor - Categoría 1

ACCESORIOS

- Prolongación tubo de aspiración flexible (5000 mm)
- Cardán con rueda libre certificado CE

SISTEMA DE ASPIRACIÓN

Turbina - Ø	mm	390
Palas (acero)	Nº	8
Tubo de aspiración - Ø	mm	200

CARACTERÍSTICAS

Capacidad de aspiración	m ³ /minutos*	170
-------------------------	--------------------------	-----

FUERZA MOTRIZ

Potencia	hp/kW	≥ 13 / 9,6
Alimentación		Enganche tres puntos para tractor / MÁQUINA LONGITUDINAL
Motor		Tractor
Consumo de combustible	litros/h	/

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Longitud	mm	1360/1795
Anchura	mm	820
Altura	mm	1780/2135
Peso: NETO	kg	240
Longitud tubo de aspiración (tubo rígido + tubo flexible)	mm	1000 + 5000

* Material entrante - Dato que depende del tipo de material y de las condiciones de trabajo.

**CONDICIONES**

Garantía	La garantía es la exigida por la ley y el documento de venta de la máquina hace fe para su validez.
Origen del producto	Hecho en Italia
Entrega - Repuestos originales	Normalmente disponible, max. 45 días (a partir de la fecha del pedido)
Identificador - Número SCIP (enlace)	https://echa.europa.eu/it/scip-database

Los productos están sujetos a la evolución técnica y este sitio web puede no estar completamente actualizado.

Los datos indicados en las tablas, fotos e imágenes deben considerarse informativos y no vinculantes.