



## TRITURADORAS-CHIPEADORAS

## Versión | C21DL56CN



## EQUIPAMIENTO BASE

- DISCO | Cuchillas+Contracuchilla
- Cuchillas regulables reafilables (acero templado)
- Contracuchilla fija (acero templado)
- Rodillos hidráulicos regulables en velocidad y en dirección de rotación
- Tubo de lanzamiento plegable, giratorio y con profundidad de expulsión regulable
- Tolva plegable, amplia y cómoda
- Sistema de lubricación para cojinetes
- Sistema Equal Force (fuerza de compresión constante de los rodillos para una tracción del material óptima)
- OBS - On Board System (Sistema de control multifuncional con Nostress)
- Transmisión por correas
- Tren de rodaje de orugas
- Radiocontrol remoto para el desplazamiento del tren de rodaje de orugas
- KOHLER KDI1903TCR
- Arranque eléctrico

## ACCESORIOS

## SISTEMA DE CORTE

Cuchillas (acero templado)	Nº	2
Martillos (acero templado)	Nº	/
Contracuchilla	Nº	1

## CARACTERÍSTICAS

Producción horaria	t/h*	5,2
Abertura de trituración	mm	276 x 210
Triturable - Ø max.*	mm	210

## FUERZA MOTRIZ

Potencia	hp/kW	56 / 42
Alimentación		Diesel
Motor		KOHLER KDI1903TCR
Consumo de combustible	litros/h	9,6

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Longitud	mm	2980/3500
Anchura	mm	1650
Altura	mm	2450/3220
Altura de descarga	mm	3220
Altura de introducción	mm	760
Abertura de introducción	mm	1350 x 840
Peso: NETO	kg	2090

\* Material entrante - Dato que depende del tipo de material y de las condiciones de trabajo.

**CONDICIONES**

Origen del producto	Hecho en Italia
Garantía	La garantía es la exigida por la ley y el documento de venta de la máquina hace fe para su validez.
Entrega - Repuestos originales	Normalmente disponible, max. 45 días (a partir de la fecha del pedido)
Identificador - Número SCIP (enlace)	<a href="https://echa.europa.eu/it/scip-database">https://echa.europa.eu/it/scip-database</a>

Los productos están sujetos a la evolución técnica y este sitio web puede no estar completamente actualizado.

Los datos indicados en las tablas, fotos e imágenes deben considerarse informativos y no vinculantes.