



TRITURADORAS-CHIPEADORAS

Versión | C17LTBB400N



EQUIPAMIENTO BASE

- DISCO | Cuchillas+Contracuchilla
- Cuchillas regulables reafilables (acero templado)
- Contracuchilla fija (acero templado)
- Rodillos hidráulicos regulables en velocidad y en dirección de rotación
- Tubo de lanzamiento plegable, giratorio y con profundidad de expulsión regulable
- Tolva plegable, amplia y cómoda
- Sistema de lubricación para cojinetes
- OBS - On Board System (Sistema de control multifuncional con Nostress)
- Transmisión por correas
- Remolque de carretera homologado + Timón fijo con junta esférica
- BRIGGS & STRATTON VANGUARD EFI40
- Arranque eléctrico

ACCESORIOS

SISTEMA DE CORTE

| | | |
|----------------------------|----|---|
| Cuchillas (acero templado) | Nº | 2 |
| Martillos (acero templado) | Nº | / |
| Contracuchilla | Nº | 1 |

CARACTERÍSTICAS

| | | |
|-------------------------|------|-----------|
| Producción horaria | t/h* | 7,5 |
| Abertura de trituración | mm | 210 x 170 |
| Triturable - Ø max.* | mm | 170 |

FUERZA MOTRIZ

| | | |
|------------------------|----------|----------------------------------|
| Potencia | hp/kW | 40 / 29,9 |
| Alimentación | | Gasolina |
| Motor | | BRIGGS & STRATTON VANGUARD EFI40 |
| Consumo de combustible | litros/h | 5,5 |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | | |
|--------------------------|----|------------|
| Longitud | mm | 3150/3670 |
| Anchura | mm | 1315 |
| Altura | mm | 1535/2210 |
| Altura de descarga | mm | 2210 |
| Altura de introducción | mm | 665 |
| Abertura de introducción | mm | 1009 x 705 |
| Peso: NETO | kg | 735 |

* Material entrante - Dato que depende del tipo de material y de las condiciones de trabajo.

**CONDICIONES**

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Origen del producto | Hecho en Italia |
| Garantía | La garantía es la exigida por la ley y el documento de venta de la máquina hace fe para su validez. |
| Entrega - Repuestos originales | Normalmente disponible, max. 45 días (a partir de la fecha del pedido) |
| Identificador - Número SCIP (enlace) | https://echa.europa.eu/it/scip-database |

Los productos están sujetos a la evolución técnica y este sitio web puede no estar completamente actualizado.

Los datos indicados en las tablas, fotos e imágenes deben considerarse informativos y no vinculantes.