



TRITURADORAS-CHIPEADORAS

Versión | R225BLHP140



EQUIPAMIENTO BASE

- ROTOR | Cuchillas + Martillos
- Cuchillas reafilables (acero templado)
- Martillos móviles reversibles (acero templado)
- Rodillo hidráulico regulable en velocidad y en dirección de rotación
- Tubo de lanzamiento giratorio y con profundidad de expulsión regulable
- Tolva amplia y cómoda
- Sistema de lubricación para cojinetes
- Transmisión por correas con acoplamiento hidrodinámico
- Remolque con 4 ruedas neumáticas + timón
- ~spa-ESP:TIPOMOTOREXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ACCESORIOS

- Prolongación tubo de lanzamiento (400 mm)
- Kit criba de refinación (Criba de refinación fija amovible)

SISTEMA DE CORTE

Cuchillas (acero templado)	Nº	2
Martillos (acero templado)	Nº	8
Contracuchilla	Nº	1

CARACTERÍSTICAS

Producción horaria	m³/h*	6 - 7
Abertura de trituración	mm	160 x 90
Triturable - Ø max.*	mm	90

FUERZA MOTRIZ

Potencia	hp/kW	14 / 10,3
Alimentación		Gasolina
Motor		LONCIN G420
Consumo de combustible	litros/h	2,8

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Longitud	mm	2960
Anchura	mm	1280
Altura	mm	1825
Altura de descarga	mm	1830
Altura de introducción	mm	1010
Abertura de introducción	mm	700 x 660
Peso: NETO	kg	375

* Material entrante - Dato que depende del tipo de material y de las condiciones de trabajo.



CONDICIONES	
Origen del producto	Hecho en Italia
Garantía	La garantía es la exigida por la ley y el documento de venta de la máquina hace fe para su validez.
Entrega - Repuestos originales	Normalmente disponible, max. 45 días (a partir de la fecha del pedido)
Identificador - Número SCIP (enlace)	https://echa.europa.eu/it/scip-database

Los productos están sujetos a la evolución técnica y este sitio web puede no estar completamente actualizado.
Los datos indicados en las tablas, fotos e imágenes deben considerarse informativos y no vinculantes.