



TRITURADORAS-Y-CHIPEADORAS

Versión | R240DKHP20CN



EQUIPAMIENTO BASE

- ROTOR | Cuchillas + Martillos
- Cuchillas reafilables (acero templado)
- Martillos móviles reversibles (acero templado)
- Criba de refinación fija amovible
- Rodillo hidráulico regulable en velocidad y en dirección de rotación
- Tubo de lanzamiento giratorio y con profundidad de expulsión regulable
- Tolva amplia y cómoda
- Sistema de lubricación para cojinetes
- OBS - On Board System (Sistema de control multifuncional con Nostress)
- Transmisión por correas con acoplamiento hidrodinámico
- Tren de rodaje de orugas
- Consola a dos palancas
- KUBOTA D722
- Arranque eléctrico

ACCESORIOS

- Prolongación tubo de lanzamiento (400 mm)

SISTEMA DE CORTE

Cuchillas (acero templado)	Nº	4
Martillos (acero templado)	Nº	16
Contracuchilla	Nº	1

CARACTERÍSTICAS

Producción horaria	m ³ /h*	7 - 10
Abertura de trituración	mm	286 x 90
Triturable - Ø max.*	mm	90

FUERZA MOTRIZ

Potencia	hp/kW	20 / 14,9
Alimentación		Diesel
Motor		KUBOTA D722
Consumo de combustible	litros/h	3,8

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Longitud	mm	2740
Anchura	mm	1150
Altura	mm	1900
Altura de descarga	mm	1900
Altura de introducción	mm	1015
Abertura de introducción	mm	700 x 660
Peso: NETO	kg	830

* Material entrante - Dato que depende del tipo de material y de las condiciones de trabajo.

**CONDICIONES**

Origen del producto	Hecho en Italia
Garantía	La garantía es la exigida por la ley y el documento de venta de la máquina hace fe para su validez.
Entrega - Repuestos originales	Normalmente disponible, max. 45 días (a partir de la fecha del pedido)
Identificador - Número SCIP (enlace)	https://echa.europa.eu/it/scip-database

Los productos están sujetos a la evolución técnica y este sitio web puede no estar completamente actualizado.

Los datos indicados en las tablas, fotos e imágenes deben considerarse informativos y no vinculantes.