TRITURADORAS-Y-CHIPEADORAS

Versión | R280BH25CN

EQUIPAMIENTO BASE		
- ROTOR | Cuchillas + Martillos		
- Cuchillas reafilables (acero templado)		
- Martillos móviles reversibles (acero templado)		
- Criba de refinación fija amovible		
- Rodillo hidráulico regulable en velocidad y en dirección de rotación		
- Cinta de alimentación de acero regulable en velocidad y en dirección de rotación		
- Tubo de lanzamiento giratorio y con profundidad de expulsión regulable		
- Tolva ampia y cómoda		
- Sistema de lubrificación para cojinetes		
- OBS - On Board System (Sistema de control multifuncional con Nostress)		
- Transmisión por correas con acoplamiento hidrodinámico		
- Tren de rodaje de orugas		
- Radiocontrol remoto para el desplazamiento del tren de rodaje de orugas		
- HONDA iGX800		
- Arranque eléctrico		
ACCESORIOS		
- Prolongación tubo de lanzamiento (400 mm)		
SISTEMA DE CORTE		
Cuchillas (acero templado)	N°	4
Martillos (acero templado)	N°	20
Contracuchilla	N°	1
CARACTERÍSTICAS		
Producción horaria	m^3/h*	13 - 18
Abertura de trituración	mm	270 x 150
Triturable - Ø max.*	mm	150
FUERZA MOTRIZ		
Potencia	hp/kW	25 / 18,5
Alimentación		Gasolina
Motor		HONDA iGX800
Consumo de combustible	litros/h	5,5
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
Longitud	mm	2930
Anchura	mm	1500
Altura	mm	2360
Altura de descarga	mm	2360
Altura de introducción	mm	800
Abertura de introducción	mm	1205 x 870
Peso: NETO	kg	1315

* Material entrante - Dato que depende del tipo de material y de las condiciones de trabajo.

CONDICIONES	
Origen del producto	Hecho en Italia
Garantía	La garantía es la exigida por la ley y el documento de venta de la máquina hace fe para su validez.
Entrega - Repuestos originales	Normalmente disponible, max. 45 días (a partir de la fecha del pedido)
Identificador - Número SCIP (enlace)	https://echa.europa.eu/it/scip-database

Los productos están sujetos a la evolución técnica y este sitio web puede no estar completamente actualizado.
Los datos indicados en las tablas, fotos e imágenes deben considerarse informativos y no vinculantes.