



BROYEURS-CHIPPERS

VERSION | C17LTBB400N



ÉQUIPEMENT DE BASE

- DISQUE | Couteaux+Contre-couteau
- Couteaux réglables aiguisables (acier trempé)
- Contre-couteau fixe (acier trempé)
- Rouleaux ameneurs hydrauliques réglables en vitesse et réversibles
- Goulotte d'évacuation repliable, orientable et avec déflecteur réglable
- Trémie repliable, large et pratique
- Système de graissage des roulements
- OBS - On Board System (Système de contrôle multifonctionnel avec Nostress)
- Transmission par courroies
- Essieu routier homologué + Timon fixe avec attelage à boule
- BRIGGS & STRATTON VANGUARD EFI40
- Démarreur électrique

ACCESSOIRES

SYSTÈME DE COUPE

Couteaux (acier trempé)	N°	2
Marteaux (acier trempé)	N°	/
Contre-couteau	N°	1

CARACTÉRISTIQUES

Production horaire	t/h*	7,5
Ouverture de broyage	mm	210 x 170
À broyer - Ø max.*	mm	170

FORCE MOTRICE

Puissance	hp/kW	40 / 29,9
Source d'énergie		Essence
Moteur		BRIGGS & STRATTON VANGUARD EFI40
Consommation de carburant	litres/h	5,5

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Longueur	mm	2955/3470
Largeur	mm	1320
Hauteur	mm	1535/2210
Hauteur de déchargement	mm	2210
Hauteur d'introduction	mm	665
Ouverture d'introduction	mm	1009 x 705
Poids: NET	kg	750

* Matière entrante - Donnée dépendante du type de matériel et des conditions de travail.

**CONDITIONS**

Origine du produit	Fabriqué en Italie
Garantie	La garantie est celle requise par la loi et elle est valable uniquement sur présentation du document de vente de la machine.
Livraison - Pièces de rechange originales	Normalement disponibles, 45 jours max (à partir de la date de la commande)
Identifiant - numéro SCIP (lien)	https://echa.europa.eu/it/scip-database

Les produits sont sujets à évolution technique et ce site web peut ne pas être entièrement mis à jour.

Les données indiquées dans les tableaux, les photos et les images doivent être considérées comme informatives et non contraignantes.