



BROYEURS-CHIPPERS

VERSION | R225BLHP14AEON



ÉQUIPEMENT DE BASE

- ROTOR | Couteaux + Marteaux
- Couteaux aiguisables (acier trempé)
- Marteaux mobiles réversibles (acier trempé)
- Rouleau ameneur hydraulique réglable en vitesse et réversible
- Goulotte d'évacuation orientable et avec déflecteur réglable
- Trémie large et pratique
- Système de graissage des roulements
- Contrôle Nostress
- Transmission par courroies avec accouplement hydrodynamique
- Essieu avec 4 roues pneumatiques + timon
- LONCIN G420
- Démarreur électrique

ACCESSOIRES

- Rallonge goulotte d'évacuation (400 mm)
- Kit grille d'affinage (Grille d'affinage fixe amovible)

SYSTÈME DE COUPE

Couteaux (acier trempé)	N°	2
Marteaux (acier trempé)	N°	8
Contre-couteau	N°	1

CARACTÉRISTIQUES

Production horaire	m³/h*	6 - 7
Ouverture de broyage	mm	160 x 90
À broyer - Ø max.*	mm	90

FORCE MOTRICE

Puissance	hp/kW	14 / 10,3
Source d'énergie		Essence
Moteur		LONCIN G420
Consommation de carburant	litres/h	2,8

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Longueur	mm	2960
Largeur	mm	1280
Hauteur	mm	1825
Hauteur de déchargement	mm	1830
Hauteur d'introduction	mm	1010
Ouverture d'introduction	mm	700 x 660
Poids: NET	kg	400

* Matière entrante - Donnée dépendante du type de matériel et des conditions de travail.



CONDITIONS	
Origine du produit	Fabriqué en Italie
Garantie	La garantie est celle requise par la loi et elle est valable uniquement sur présentation du document de vente de la machine.
Livraison - Pièces de rechange originales	Normalement disponibles, 45 jours max (à partir de la date de la commande)
Identifiant - numéro SCIP (lien)	https://echa.europa.eu/it/scip-database

Les produits sont sujets à évolution technique et ce site web peut ne pas être entièrement mis à jour.
Les données indiquées dans les tableaux, les photos et les images doivent être considérées comme informatives et non contraignantes.