



## BROYEURS-ET-CHIPPERS

## VERSION | R335TTN-M



## ÉQUIPEMENT DE BASE

- ROTOR | Marteaux
- Marteaux mobiles réversibles (acier trempé)
- Grille d'affinage fixe amovible
- Rouleau ameneur hydraulique réglable en vitesse et réversible
- Goulotte d'évacuation orientable et avec déflecteur réglable
- Trémie large et pratique
- Système de graissage des roulements
- OBS - On Board System (Système de contrôle multifonctionnel avec Nostress)
- Transmission par courroies avec groupe multiplicateur
- Essieu agricole homologué route + Timon fixe avec anneau d'attelage

## ACCESSOIRES

- Rallonge goulotte d'évacuation (400 mm)
- Cardan homologué CE

## SYSTÈME DE COUPE

Couteaux (acier trempé)	N°	/
Marteaux (acier trempé)	N°	68
Contre-couteau	N°	1

## CARACTÉRISTIQUES

Production horaire	m <sup>3</sup> /h*	15 - 20
Ouverture de broyage	mm	390 x 160
À broyer - Ø max.*	mm	160

## FORCE MOTRICE

Puissance	hp/kW	≥ 40 / 29,5
Source d'énergie		Remorqué par tracteur
Moteur		Tracteur
Consommation de carburant	litres/h	/

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Longueur	mm	4120
Largeur	mm	1580
Hauteur	mm	2320
Hauteur de déchargement	mm	2320
Hauteur d'introduction	mm	740
Ouverture d'introduction	mm	1340 x 860
Poids: NET	kg	740

\* Matière entrante - Donnée dépendante du type de matériel et des conditions de travail.

**CONDITIONS**

Origine du produit	Fabriqué en Italie
Garantie	La garantie est celle requise par la loi et elle est valable uniquement sur présentation du document de vente de la machine.
Livraison - Pièces de rechange originales	Normalement disponibles, 45 jours max (à partir de la date de la commande)
Identifiant - numéro SCIP (lien)	<a href="https://echa.europa.eu/it/scip-database">https://echa.europa.eu/it/scip-database</a>

Les produits sont sujets à évolution technique et ce site web peut ne pas être entièrement mis à jour.

Les données indiquées dans les tableaux, les photos et les images doivent être considérées comme informatives et non contraignantes.