



TRITURATORI-CIPPATORI

VERSIONE | C17LTBB400N



ALLESTIMENTO BASE

- DISCO | Lame+Controlama
- Lame regolabili riaffilabili (acciaio temprato)
- Controlama fissa (acciaio temprato)
- Rulli idraulici regolabili in velocità e senso di rotazione
- Tubo di lancio ripieghevole, girevole e con profondità di gittata regolabile
- Tramoggia ripieghevole, ampia e comoda
- Sistema di lubrificazione dei cuscinetti
- OBS - On Board System (Sistema di controllo multifunzione completo di Nostress)
- Trasmissione a cinghie
- Carrello stradale omologato + Timone fisso con giunto a sfera
- BRIGGS & STRATTON VANGUARD EFI40
- Avviamento elettrico

ACCESSORI

SISTEMA DI TAGLIO

Lame (acciaio temprato)	N°	2
Martelli (acciaio temprato)	N°	/
Controlama	N°	1

CARATTERISTICHE

Produzione oraria	t/h*	7,5
Apertura di triturazione	mm	210 x 170
Triturabile - Ø max.*	mm	170

FORZA MOTRICE

Potenza	hp/kW	40 / 29,9
Alimentazione		Benzina
Motore		BRIGGS & STRATTON VANGUARD EFI40
Consumo di carburante	litri/h	5,5

SPECIFICHE TECNICHE

Lunghezza	mm	2955/3470
Larghezza	mm	1320
Altezza	mm	1535/2210
Altezza di scarico	mm	2210
Altezza di introduzione	mm	665
Apertura di introduzione	mm	1009 x 705
Peso: NETTO	kg	750

* Materiale in entrata - Dato dipendente dal tipo di materiale e dalle condizioni di lavoro.

**CONDIZIONI**

Origine prodotto	Fabbricazione italiana
Garanzia	La garanzia è quella prevista di legge e per la sua validità fa fede il documento di vendita della macchina.
Consegna - Ricambi originali	Normalmente disponibili, max. 45 giorni (a decorrere dalla data dell'ordine)
Identificativo - SCIP number (link)	https://echa.europa.eu/it/scip-database

I prodotti sono soggetti ad evoluzione tecnica ed il presente sito web potrebbe non essere completamente aggiornato.
I dati indicati nelle tabelle, le foto e le immagini sono da considerarsi informative e non vincolanti.