



TRITURATORI-CIPPATORI

VERSIONE | R280BB400TRGN



ALLESTIMENTO BASE

- ROTORE | Lame + Martelli
- Lame riaffilabili (acciaio temprato)
- Martelli mobili reversibili (acciaio temprato)
- Vaglio di raffinazione fisso amovibile
- Rullo idraulico regolabile in velocità e senso di rotazione
- Tappeto di alimentazione in acciaio regolabile in velocità e senso di rotazione
- Tubo di lancio girevole e con profondità di gittata regolabile
- Tramoggia ampia e comoda
- Sistema di lubrificazione dei cuscinetti
- OBS - On Board System (Sistema di controllo multifunzione completo di Nostress)
- Trasmissione a cinghie con giunto idrodinamico
- Carrello stradale omologato + Timone regolabile con giunto a sfera
- BRIGGS & STRATTON VANGUARD EFI40
- Avviamento elettrico

ACCESSORI

- Prolunga tubo di lancio (400 mm)

SISTEMA DI TAGLIO

| | | |
|-----------------------------|----|----|
| Lame (acciaio temprato) | N° | 4 |
| Martelli (acciaio temprato) | N° | 20 |
| Controlama | N° | 1 |

CARATTERISTICHE

| | | |
|--------------------------|--------------------|-----------|
| Produzione oraria | m ³ /h* | 15 - 20 |
| Apertura di triturazione | mm | 270 x 150 |
| Triturabile - Ø max.* | mm | 150 |

FORZA MOTRICE

| | | |
|-----------------------|---------|----------------------------------|
| Potenza | hp/kW | 40 / 29,9 |
| Alimentazione | | Benzina |
| Motore | | BRIGGS & STRATTON VANGUARD EFI40 |
| Consumo di carburante | litri/h | 7,5 |

SPECIFICHE TECNICHE

| | | |
|--------------------------|----|------------|
| Lunghezza | mm | 3470 |
| Larghezza | mm | 1470 |
| Altezza | mm | 2280 |
| Altezza di scarico | mm | 2280 |
| Altezza di introduzione | mm | 700 |
| Apertura di introduzione | mm | 1205 x 870 |
| Peso: NETTO | kg | 730 |

* Materiale in entrata - Dato dipendente dal tipo di materiale e dalle condizioni di lavoro.

**CONDIZIONI**

| | |
|-------------------------------------|--|
| Origine prodotto | Fabbricazione italiana |
| Garanzia | La garanzia è quella prevista di legge e per la sua validità fa fede il documento di vendita della macchina. |
| Consegna - Ricambi originali | Normalmente disponibili, max. 45 giorni (a decorrere dalla data dell'ordine) |
| Identificativo - SCIP number (link) | https://echa.europa.eu/it/scip-database |

I prodotti sono soggetti ad evoluzione tecnica ed il presente sito web potrebbe non essere completamente aggiornato.
I dati indicati nelle tabelle, le foto e le immagini sono da considerarsi informative e non vincolanti.