



TRITURATORI-E-CIPPATORI

VERSIONE | R260DK200TRGN



ALLESTIMENTO BASE

- ROTORE | Lame + Martelli
- Lame riaffilabili (acciaio temprato)
- Martelli mobili reversibili (acciaio temprato)
- Vaglio di raffinazione fisso amovibile
- Rullo idraulico regolabile in velocità e senso di rotazione
- Tappeto di alimentazione in acciaio regolabile in velocità e senso di rotazione
- Tubo di lancio girevole e con profondità di gittata regolabile
- Tramoggia ampia e comoda
- Sistema di lubrificazione dei cuscinetti
- OBS - On Board System (Sistema di controllo multifunzione completo di Nostress)
- Trasmissione a cinghie con giunto idrodinamico
- KUBOTA D722
- Avviamento elettrico

ACCESSORI

- Prolunga tubo di lancio (400 mm)

SISTEMA DI TAGLIO

Lame (acciaio temprato)	N°	2
Martelli (acciaio temprato)	N°	20
Controlama	N°	1

CARATTERISTICHE

Produzione oraria	m ³ /h*	10 - 14
Apertura di triturazione	mm	230 x 130
Triturabile - Ø max.*	mm	130

FORZA MOTRICE

Potenza	hp/kW	20 / 14,9
Alimentazione		Diesel
Motore		KUBOTA D722
Consumo di carburante	litri/h	3,8

SPECIFICHE TECNICHE

Lunghezza	mm	3580
Larghezza	mm	1420
Altezza	mm	2085
Altezza di scarico	mm	2085
Altezza di introduzione	mm	700
Apertura di introduzione	mm	1180 x 830
Peso: NETTO	kg	730

* Materiale in entrata - Dato dipendente dal tipo di materiale e dalle condizioni di lavoro.

**CONDIZIONI**

Origine prodotto	Fabbricazione italiana
Garanzia	La garanzia è quella prevista di legge e per la sua validità fa fede il documento di vendita della macchina.
Consegna - Ricambi originali	Normalmente disponibili, max. 45 giorni (a decorrere dalla data dell'ordine)
Identificativo - SCIP number (link)	https://echa.europa.eu/it/scip-database

I prodotti sono soggetti ad evoluzione tecnica ed il presente sito web potrebbe non essere completamente aggiornato.
I dati indicati nelle tabelle, le foto e le immagini sono da considerarsi informative e non vincolanti.