



TRITURATORI-E-CIPPATORI

## VERSIONE | R340DL560TRGN-M



## ALLESTIMENTO BASE

- ROTORE | Martelli
- Martelli mobili reversibili (acciaio temprato)
- Vaglio di raffinazione fisso amovibile
- Rullo idraulico regolabile in velocità e senso di rotazione
- Tappeto di alimentazione in acciaio regolabile in velocità e senso di rotazione
- Tubo di lancio girevole e con profondità di gittata regolabile
- Tramoggia ampia e comoda
- Sistema di lubrificazione dei cuscinetti
- OBS - On Board System (Sistema di controllo multifunzione completo di Nostress)
- Trasmissione a cinghie con giunto idrodinamico
- Carrello stradale omologato + Timone regolabile con giunto a sfera
- KOHLER KDI1903TCR
- Avviamento elettrico

## ACCESSORI

## SISTEMA DI TAGLIO

Lame (acciaio temprato)	N°	/
Martelli (acciaio temprato)	N°	40
Controlama	N°	1

## CARATTERISTICHE

Produzione oraria	m <sup>3</sup> /h*	25 - 30
Apertura di triturazione	mm	390 x 180
Triturabile - Ø max.*	mm	180

## FORZA MOTRICE

Potenza	hp/kW	56 / 42
Alimentazione		Diesel
Motore		KOHLER KDI1903TCR
Consumo di carburante	litri/h	9,6

## SPECIFICHE TECNICHE

Lunghezza	mm	4425
Larghezza	mm	1570
Altezza	mm	2535
Altezza di scarico	mm	2535
Altezza di introduzione	mm	725
Apertura di introduzione	mm	1360 x 880
Peso: NETTO	kg	1655

\* Materiale in entrata - Dato dipendente dal tipo di materiale e dalle condizioni di lavoro.

**CONDIZIONI**

Origine prodotto	Fabbricazione italiana
Garanzia	La garanzia è quella prevista di legge e per la sua validità fa fede il documento di vendita della macchina.
Consegna - Ricambi originali	Normalmente disponibili, max. 45 giorni (a decorrere dalla data dell'ordine)
Identificativo - SCIP number (link)	<a href="https://echa.europa.eu/it/scip-database">https://echa.europa.eu/it/scip-database</a>

I prodotti sono soggetti ad evoluzione tecnica ed il presente sito web potrebbe non essere completamente aggiornato.  
I dati indicati nelle tabelle, le foto e le immagini sono da considerarsi informative e non vincolanti.