



TRITURATORI-E-CIPPATORI

VERSIONE | R640TN



ALLESTIMENTO BASE

- ROTORE | Martelli
- Martelli mobili reversibili (acciaio temprato)
- Vaglio di raffinazione fisso amovibile
- Rullo idraulico regolabile in velocità e senso di rotazione
- Tappeto di alimentazione idraulico in acciaio regolabile in velocità e senso di rotazione
- Tappeto di espulsione idraulico in gomma
- Sistema di lubrificazione dei cuscinetti
- Controllo Nostress
- Radiocomando remoto per l'attivazione dei controlli di funzionamento
- Trasmissione a cinghie con gruppo moltiplicatore
- Carrello stradale omologato per traino lento + Timone fisso con occhio
- Cardano

ACCESSORI

SISTEMA DI TAGLIO

Lame (acciaio temprato)	N°	/
Martelli (acciaio temprato)	N°	60
Controlama	N°	1

CARATTERISTICHE

Produzione oraria	m ³ /h*	40 - 60
Apertura di triturazione	mm	640 x 200
Triturabile - Ø max.*	mm	200

FORZA MOTRICE

Potenza	hp/kW	≥ 90 / 65
Alimentazione		Trainato da trattore
Motore		Trattore
Consumo di carburante	litri/h	/

SPECIFICHE TECNICHE

Lunghezza	mm	8460/10100
Larghezza	mm	2240
Altezza	mm	3270/3090
Altezza di scarico	mm	3090
Altezza di introduzione	mm	1650
Apertura di introduzione	mm	1500 x ∞ x 3300
Peso: NETTO	kg	3200

* Materiale in entrata - Dato dipendente dal tipo di materiale e dalle condizioni di lavoro.

**CONDIZIONI**

Origine prodotto	Fabbricazione italiana
Garanzia	La garanzia è quella prevista di legge e per la sua validità fa fede il documento di vendita della macchina.
Consegna - Ricambi originali	Normalmente disponibili, max. 45 giorni (a decorrere dalla data dell'ordine)
Identificativo - SCIP number (link)	https://echa.europa.eu/it/scip-database

I prodotti sono soggetti ad evoluzione tecnica ed il presente sito web potrebbe non essere completamente aggiornato.
I dati indicati nelle tabelle, le foto e le immagini sono da considerarsi informative e non vincolanti.