



HACKSLER-HOLZHACKSLER

VERSION | C21DL56CN



GRUNDAUSSTATTUNG

- SCHEIBE | Messer+Gegenmesser
- Regelbare schleifbare Messer (gehärteter Stahl)
- Festes Gegenmesser (gehärteter Stahl)
- Hydraulische Einzugswalzen mit regelbaren Geschwindigkeit und Drehrichtung
- Faltbares, drehbares Auswurfrohr mit Einstellung der Schussweite
- Faltbarer, breiter und bequemer Trichter
- Abschmiersystem für Lager
- Equal Force System (konstante Druckkraft der Einzugswalzen für bestes Mitnehmen des Materials)
- OBS - On Board System (Multifunktionales Steuersystem mit Nostress)
- Riemenantrieb
- Raupenfahrwerk
- Fernfunksteuerung zur Verlagerung des Raupenfahrwerks
- KOHLER KDI1903TCR
- Elektroanlasser

ZUBEHÖR

ZERKLEINERUNGSSYSTEM

Messer (gehärteter Stahl)	N°	2
Hämmer (gehärteter Stahl)	N°	/
Gegenmesser	N°	1

EIGENSCHAFTEN

Stundenleistung	t/h*	5,2
Zerkleinerungsöffnung	mm	276 x 210
Zu häckseln - Ø max.*	mm	210

TRIEBKRAFT

Leistung	hp/kW	56 / 42
Versorgung		Dieselmotor
Motor		KOHLER KDI1903TCR
Kraftstoffverbrauch	Liter/h	9,6

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Länge	mm	2980/3500
Breite	mm	1650
Höhe	mm	2450/3220
Auswurfhöhe	mm	3220
Einführungshöhe	mm	760
Einzugsöffnung	mm	1350 x 840
Gewicht: NETTO	kg	2090

* Eingangsmaterial - Daten, die von der Art des Materials und den Arbeitsbedingungen abhängen.



BEDINGUNGEN	
Produktherkunft	Hergestellt in Italien
Gewährleistung	Die Garantie ist die gesetzlich vorgeschriebene Garantie und für seine Gültigkeit gilt das Verkaufsdokument der Maschine.
Lieferung - Original-Ersatzteile	Normal verfügbar, 45 Tage maximal (ab Bestelldatum)
Identifizierung - SCIP Nummer (Link)	https://echa.europa.eu/it/scip-database

Die Produkte unterliegen der technischen Weiterentwicklung und diese Website könnte nicht vollständig aktualisiert sein.
Die in den Tabellen angegebenen Daten, die Fotos und die Abbildungen sind informativ und unverbindlich.