



## HACKSLER-UND-HOLZHACKSLER

## VERSION | R335TPN-M



## GRUNDAUSSTATTUNG

- ROTOR | Hämmer
- Bewegliche umkehrbare Hämmer (gehärteter Stahl)
- Festes entfernbares Sieb zur Verfeinerung
- Hydraulische Einzugswalze mit regelbaren Geschwindigkeit und Drehrichtung
- Drehbares Auswurfrohr mit Einstellung der Schussweite
- Breiter und bequemer Trichter
- Abschmiersystem für Lager
- OBS - On Board System (Multifunktionales Steuersystem mit Nostress)
- Riemenantrieb mit Übersetzungsgetriebe
- Dreipunkt-Anschluss für Traktor - Kategorie 1/2

## ZUBEHÖR

- Verlängerung für Auswurfrohr (400 mm)
- CE bescheinigte Gelenkwelle

## ZERKLEINERUNGSSYSTEM

|                           |    |    |
|---------------------------|----|----|
| Messer (gehärteter Stahl) | N° | /  |
| Hämmer (gehärteter Stahl) | N° | 68 |
| Gegenmesser               | N° | 1  |

## EIGENSCHAFTEN

|                       |       |           |
|-----------------------|-------|-----------|
| Stundenleistung       | m³/h* | 15 - 20   |
| Zerkleinerungsöffnung | mm    | 390 x 160 |
| Zu häckseln - Ø max.* | mm    | 160       |

## TRIEBKRAFT

|                     |         |                                                 |
|---------------------|---------|-------------------------------------------------|
| Leistung            | hp/kW   | ≥ 40 / 29,5                                     |
| Versorgung          |         | Dreipunkt-Anschluss für Traktor / LÄNGSMASCHINE |
| Motor               |         | Traktor                                         |
| Kraftstoffverbrauch | Liter/h | /                                               |

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

|                 |    |            |
|-----------------|----|------------|
| Länge           | mm | 3120       |
| Breite          | mm | 1570       |
| Höhe            | mm | 2320       |
| Auswurfhöhe     | mm | 2320       |
| Einführungshöhe | mm | 740        |
| Einzugsöffnung  | mm | 1340 x 860 |
| Gewicht: NETTO  | kg | 800        |

\* Eingangsmaterial - Daten, die von der Art des Materials und den Arbeitsbedingungen abhängen.



| BEDINGUNGEN                          |                                                                                                                           |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktherkunft                      | Hergestellt in Italien                                                                                                    |
| Gewährleistung                       | Die Garantie ist die gesetzlich vorgeschriebene Garantie und für seine Gültigkeit gilt das Verkaufsdokument der Maschine. |
| Lieferung - Original-Ersatzteile     | Normal verfügbar, 45 Tage maximal (ab Bestelldatum)                                                                       |
| Identifizierung - SCIP Nummer (Link) | <a href="https://echa.europa.eu/it/scip-database">https://echa.europa.eu/it/scip-database</a>                             |

Die Produkte unterliegen der technischen Weiterentwicklung und diese Website könnte nicht vollständig aktualisiert sein.  
Die in den Tabellen angegebenen Daten, die Fotos und die Abbildungen sind informativ und unverbindlich.