



HACKSLER-UND-HOLZHACKSLER

VERSION | R225TN



GRUNDAUSSTATTUNG

- ROTOR | Messer + Hämmer
- Schleifbare Messer (gehärteter Stahl)
- Bewegliche umkehrbare Hämmer (gehärteter Stahl)
- Hydraulische Einzugswalze mit regelbaren Geschwindigkeit und Drehrichtung
- Drehbares Auswurfrohr mit Einstellung der Schussweite
- Breiter und bequemer Trichter
- Abschmiersystem für Lager
- Nostress Steuerung
- Antrieb mit Übersetzungsgetriebe und elastischer Kupplung
- Dreipunkt-Anschluss für Traktor - Kategorie 1

ZUBEHÖR

- Verlängerung für Auswurfrohr (400 mm)
- Sieb zur Verfeinerung Satz (Festes entfernbares Sieb zur Verfeinerung)
- CE bescheinigte Gelenkwelle mit Freilauf

ZERKLEINERUNGSSYSTEM

Messer (gehärteter Stahl)	N°	2
Hämmer (gehärteter Stahl)	N°	8
Gegenmesser	N°	1

EIGENSCHAFTEN

Stundenleistung	m³/h*	6 - 7
Zerkleinerungsöffnung	mm	160 x 90
Zu häckseln - Ø max.*	mm	90

TRIEBKRAFT

Leistung	hp/kW	≥ 15 / 11
Versorgung		Dreipunkt-Anschluss für Traktor / QUERMASCHINE
Motor		Traktor
Kraftstoffverbrauch	Liter/h	/

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Länge	mm	1200
Breite	mm	1700/2220
Höhe	mm	2100/1820
Auswurfhöhe	mm	1820
Einführungshöhe	mm	1010
Einzugsöffnung	mm	700 x 660
Gewicht: NETTO	kg	340

* Eingangsmaterial - Daten, die von der Art des Materials und den Arbeitsbedingungen abhängen.



BEDINGUNGEN	
Produktherkunft	Hergestellt in Italien
Gewährleistung	Die Garantie ist die gesetzlich vorgeschriebene Garantie und für seine Gültigkeit gilt das Verkaufsdokument der Maschine.
Lieferung - Original-Ersatzteile	Normal verfügbar, 45 Tage maximal (ab Bestelldatum)
Identifizierung - SCIP Nummer (Link)	https://echa.europa.eu/it/scip-database

Die Produkte unterliegen der technischen Weiterentwicklung und diese Website könnte nicht vollständig aktualisiert sein.
Die in den Tabellen angegebenen Daten, die Fotos und die Abbildungen sind informativ und unverbindlich.