



## HACKSLER-UND-HOLZHACKSLER

## VERSION | R95EHP3



## GRUNDAUSSTATTUNG

- SCHEIBE | Messer+Gegenmesser
- Schleifbares Messer (gehärteter Stahl)
- Bewegliche umkehrbare Hämmer (gehärteter Stahl)
- Umkehrbares Gegenmesser (gehärteter Stahl)
- Bewegliches Sieb zur Verfeinerung
- Auswurfrohr mit Einstellung der Schussweite
- Trichter mit Handgriff zur Verschiebung
- Sicherheitsvorrichtung auf dem Trichter
- Riemenantrieb
- 2 große Räder
- 220 V - 50 Hz

## ZUBEHÖR

## ZERKLEINERUNGSSYSTEM

|                           |    |   |
|---------------------------|----|---|
| Messer (gehärteter Stahl) | N° | 1 |
| Hämmer (gehärteter Stahl) | N° | 8 |
| Gegenmesser               | N° | 1 |

## EIGENSCHAFTEN

|                       |       |           |
|-----------------------|-------|-----------|
| Stundenleistung       | m³/h* | 3 - 6     |
| Zerkleinerungsöffnung | mm    | 130 x 170 |
| Zu häckseln - Ø max.* | mm    | 70        |

## TRIEBKRAFT

|                     |         |               |
|---------------------|---------|---------------|
| Leistung            | hp/kW   | 3 / 2,2       |
| Versorgung          |         | Elektromotor  |
| Motor               |         | 220 V - 50 Hz |
| Kraftstoffverbrauch | Liter/h | /             |

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

|                 |    |           |
|-----------------|----|-----------|
| Länge           | mm | 1485      |
| Breite          | mm | 875       |
| Höhe            | mm | 1360      |
| Auswurfhöhe     | mm | 1160      |
| Einführungshöhe | mm | 1105      |
| Einzugsöffnung  | mm | 330 x 360 |
| Gewicht: NETTO  | kg | 95        |

\* Eingangsmaterial - Daten, die von der Art des Materials und den Arbeitsbedingungen abhängen.



| BEDINGUNGEN                          |                                                                                                                           |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktherkunft                      | Hergestellt in Italien                                                                                                    |
| Gewährleistung                       | Die Garantie ist die gesetzlich vorgeschriebene Garantie und für seine Gültigkeit gilt das Verkaufsdokument der Maschine. |
| Lieferung - Original-Ersatzteile     | Normal verfügbar, 45 Tage maximal (ab Bestelldatum)                                                                       |
| Identifizierung - SCIP Nummer (Link) | <a href="https://echa.europa.eu/it/scip-database">https://echa.europa.eu/it/scip-database</a>                             |

Die Produkte unterliegen der technischen Weiterentwicklung und diese Website könnte nicht vollständig aktualisiert sein.  
Die in den Tabellen angegebenen Daten, die Fotos und die Abbildungen sind informativ und unverbindlich.