



HACKSLER-UND-HOLZHACKSLER

VERSION | R260DK20CN



GRUNDAUSSTATTUNG

- ROTOR | Messer + Hämmer
- Schleifbare Messer (gehärteter Stahl)
- Bewegliche umkehrbare Hämmer (gehärteter Stahl)
- Festes entfernbares Sieb zur Verfeinerung
- Hydraulische Einzugswalze mit regelbaren Geschwindigkeit und Drehrichtung
- Stahlförderband zur Einführung mit regelbaren Geschwindigkeit und Drehrichtung
- Drehbares Auswurfrohr mit Einstellung der Schussweite
- Breiter und bequemer Trichter
- Abschmiersystem für Lager
- OBS - On Board System (Multifunktionales Steuersystem mit Nostress)
- Riemenantrieb mit hydrodynamischer Kupplung
- Raupenfahrwerk
- Fernfunksteuerung zur Verlagerung des Raupenfahrwerks
- KUBOTA D722
- Elektroanlasser

ZUBEHÖR

- Verlängerung für Auswurfrohr (400 mm)

ZERKLEINERUNGSSYSTEM

Messer (gehärteter Stahl)	N°	2
Hämmer (gehärteter Stahl)	N°	20
Gegenmesser	N°	1

EIGENSCHAFTEN

Stundenleistung	m³/h*	10 - 14
Zerkleinerungsöffnung	mm	230 x 130
Zu häckseln - Ø max.*	mm	130

TRIEBKRAFT

Leistung	hp/kW	20 / 14,9
Versorgung		Dieselmotor
Motor		KUBOTA D722
Kraftstoffverbrauch	Liter/h	3,8

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Länge	mm	2760
Breite	mm	1500
Höhe	mm	2240
Auswurfhöhe	mm	2240
Einführungshöhe	mm	850
Einzugsöffnung	mm	1180 x 830
Gewicht: NETTO	kg	1325

* Eingangsmaterial - Daten, die von der Art des Materials und den Arbeitsbedingungen abhängen.



BEDINGUNGEN	
Produktherkunft	Hergestellt in Italien
Gewährleistung	Die Garantie ist die gesetzlich vorgeschriebene Garantie und für seine Gültigkeit gilt das Verkaufsdokument der Maschine.
Lieferung - Original-Ersatzteile	Normal verfügbar, 45 Tage maximal (ab Bestelldatum)
Identifizierung - SCIP Nummer (Link)	https://echa.europa.eu/it/scip-database

Die Produkte unterliegen der technischen Weiterentwicklung und diese Website könnte nicht vollständig aktualisiert sein.
Die in den Tabellen angegebenen Daten, die Fotos und die Abbildungen sind informativ und unverbindlich.