




TRITURATORI-CIPPATORI

VERSIONE | C17TPN



ALLESTIMENTO BASE

- DISCO | Lame+Controlama
- Lame regolabili riaffilabili (acciaio temprato)
- Controlama fissa (acciaio temprato)
- Rulli idraulici regolabili in velocità e senso di rotazione
- Tubo di lancio ripieghevole, girevole e con profondità di gittata regolabile
- Tramoggia ripieghevole, ampia e comoda
- Sistema di lubrificazione dei cuscinetti
- OBS - On Board System (Sistema di controllo multifunzione completo di Nostress)
- Trasmissione a cinghie con gruppo moltiplicatore
- Attacco a tre punti per trattore - Categoria 1/2

ACCESSORI

- Cardano con ruota libera certificato CE

SISTEMA DI TAGLIO

Lame (acciaio temprato)	N°	2
Martelli (acciaio temprato)	N°	/
Controlama	N°	1

CARATTERISTICHE

Produzione oraria	t/h*	3,5
Apertura di triturazione	mm	236 x 170
Triturabile - Ø max.*	mm	170

FORZA MOTRICE

Potenza	hp/kW	≥ 40 / 29,9
Alimentazione		Portato da trattore / MACCHINA LONGITUDINALE
Motore		Trattore
Consumo di carburante	litri/h	/

SPECIFICHE TECNICHE

Lunghezza	mm	2285/2795
Larghezza	mm	1575
Altezza	mm	2030/2740
Altezza di scarico	mm	2740
Altezza di introduzione	mm	710
Apertura di introduzione	mm	1270 x 750
Peso: NETTO	kg	935

* Materiale in entrata - Dato dipendente dal tipo di materiale e dalle condizioni di lavoro.



CONDIZIONI	
Origine prodotto	Fabbricazione italiana
Garanzia	La garanzia è quella prevista di legge e per la sua validità fa fede il documento di vendita della macchina.
Consegna - Ricambi originali	Normalmente disponibili, max. 45 giorni (a decorrere dalla data dell'ordine)
Identificativo - SCIP number (link)	https://echa.europa.eu/it/scip-database

I prodotti sono soggetti ad evoluzione tecnica ed il presente sito web potrebbe non essere completamente aggiornato.
I dati indicati nelle tabelle, le foto e le immagini sono da considerarsi informative e non vincolanti.