



## TRITURATORI-E-CIPPATORI

## VERSIONE | R340TN



## ALLESTIMENTO BASE

- ROTORE | Lame + Martelli
- Lame riaffilabili (acciaio temprato)
- Martelli mobili reversibili (acciaio temprato)
- Vaglio di raffinazione fisso amovibile
- Rullo idraulico regolabile in velocità e senso di rotazione
- Tappeto di alimentazione in acciaio regolabile in velocità e senso di rotazione
- Tubo di lancio girevole e con profondità di gittata regolabile
- Tramoggia ampia e comoda
- Sistema di lubrificazione dei cuscinetti
- OBS - On Board System (Sistema di controllo multifunzione completo di Nostress)
- Trasmissione a cinghie con gruppo moltiplicatore
- Ralla girevole
- Carrello stradale omologato per traino lento + Timone fisso con occhione

## ACCESSORI

- Cardano con ruota libera certificato CE

## SISTEMA DI TAGLIO

|                             |    |    |
|-----------------------------|----|----|
| Lame (acciaio temprato)     | N° | 4  |
| Martelli (acciaio temprato) | N° | 20 |
| Controlama                  | N° | 1  |

## CARATTERISTICHE

|                          |       |           |
|--------------------------|-------|-----------|
| Produzione oraria        | m³/h* | 25 - 30   |
| Apertura di triturazione | mm    | 390 x 180 |
| Triturabile - Ø max.*    | mm    | 180       |

## FORZA MOTRICE

|                       |         |                      |
|-----------------------|---------|----------------------|
| Potenza               | hp/kW   | ≥ 60 / 44            |
| Alimentazione         |         | Trainato da trattore |
| Motore                |         | Trattore             |
| Consumo di carburante | litri/h | /                    |

## SPECIFICHE TECNICHE

|                          |    |            |
|--------------------------|----|------------|
| Lunghezza                | mm | 3950/3040  |
| Larghezza                | mm | 1730/2775  |
| Altezza                  | mm | 2550       |
| Altezza di scarico       | mm | 2550       |
| Altezza di introduzione  | mm | 820        |
| Apertura di introduzione | mm | 1360 x 880 |
| Peso: NETTO              | kg | 1125       |

\* Materiale in entrata - Dato dipendente dal tipo di materiale e dalle condizioni di lavoro.



| CONDIZIONI                          |                                                                                                              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Origine prodotto                    | Fabbricazione italiana                                                                                       |
| Garanzia                            | La garanzia è quella prevista di legge e per la sua validità fa fede il documento di vendita della macchina. |
| Consegna - Ricambi originali        | Normalmente disponibili, max. 45 giorni (a decorrere dalla data dell'ordine)                                 |
| Identificativo - SCIP number (link) | <a href="https://echa.europa.eu/it/scip-database">https://echa.europa.eu/it/scip-database</a>                |

I prodotti sono soggetti ad evoluzione tecnica ed il presente sito web potrebbe non essere completamente aggiornato.  
I dati indicati nelle tabelle, le foto e le immagini sono da considerarsi informative e non vincolanti.