



TRITURATORI-E-CIPPATORI

VERSIONE | R335TTN-M



ALLESTIMENTO BASE

- ROTORE | Martelli
- Martelli mobili reversibili (acciaio temprato)
- Vaglio di raffinazione fisso amovibile
- Rullo idraulico regolabile in velocità e senso di rotazione
- Tubo di lancio girevole e con profondità di gittata regolabile
- Tramoggia ampia e comoda
- Sistema di lubrificazione dei cuscinetti
- OBS - On Board System (Sistema di controllo multifunzione completo di Nostress)
- Trasmissione a cinghie con gruppo moltiplicatore
- Carrello stradale omologato per traino lento + Timone fisso con occhio

ACCESSORI

- Prolunga tubo di lancio (400 mm)
- Cardano certificato CE

SISTEMA DI TAGLIO

Lame (acciaio temprato)	N°	/
Martelli (acciaio temprato)	N°	68
Controlama	N°	1

CARATTERISTICHE

Produzione oraria	m ³ /h*	15 - 20
Apertura di triturazione	mm	390 x 160
Triturabile - Ø max.*	mm	160

FORZA MOTRICE

Potenza	hp/kW	≥ 40 / 29,5
Alimentazione		Trainato da trattore
Motore		Trattore
Consumo di carburante	litri/h	/

SPECIFICHE TECNICHE

Lunghezza	mm	4120
Larghezza	mm	1580
Altezza	mm	2320
Altezza di scarico	mm	2320
Altezza di introduzione	mm	740
Apertura di introduzione	mm	1340 x 860
Peso: NETTO	kg	740

* Materiale in entrata - Dato dipendente dal tipo di materiale e dalle condizioni di lavoro.



CONDIZIONI	
Origine prodotto	Fabbricazione italiana
Garanzia	La garanzia è quella prevista di legge e per la sua validità fa fede il documento di vendita della macchina.
Consegna - Ricambi originali	Normalmente disponibili, max. 45 giorni (a decorrere dalla data dell'ordine)
Identificativo - SCIP number (link)	https://echa.europa.eu/it/scip-database

I prodotti sono soggetti ad evoluzione tecnica ed il presente sito web potrebbe non essere completamente aggiornato.
I dati indicati nelle tabelle, le foto e le immagini sono da considerarsi informative e non vincolanti.